GUÍA DE INSTALACION

Secadora con bomba de calor
TKG 840 (8 Kilos) (No. Mat.

Dimensiones del cuerpo del equipo:

- Ancho: 596 mm
- Altura: 850 mm
- Profundidad: 636 mm
- Peso: 62 kg

Conexión eléctrica:

- 220 V ~ 50 Hz
- 1 GND / Tierra física **
- Potencia máxima: 1.7 Kw
- Enchufe shucko 16amp
  *** (Todos los aparatos necesitan la conexión a GND/tierra para evitar riesgo eléctrico)*

Enchufe Hembra 16amp

Si necesita mayor información consulte el manual de su producto en : www.miele.cl
Mail: info@miele.cl
Teléfono: 800265050

GUÍA DE INSTALACION

Secadora con bomba de calor
TKG 840 (8 Kilos) (No. Mat.

Requerimientos previos a la instalación por parte del cliente:

1. El enchufe o toma corriente deberá estar en un circuito que cuente con un automático independiente de 16 A.
2. La configuración de la toma eléctrica es: fase, neutro y tierra física.
3. El enchufe hembra, deberá estar al alcance de la mano y no escondido, para poder desconectarlo rápidamente del suministro en caso de ser necesario.
4. Miele **NO** sugiere o recomienda la utilización de cualquier equipo auxiliar para la protección eléctrica (regulador u o estabilizador de voltaje, supresor, etc.), Si usted lo requiere deberá acercarse a su profesional certificado en electricidad para que él le indique el más adecuado a su necesidad.
5. Recuerde que su secadora tiene la opción de acumular el agua en el depósito de agua condensada o también la opción de drenar el agua por medio de una manguera a un ducto de desagüe.

Longitud de la manguera: 1,60 m
Altura máx. de evacuación: 1,50 m
Longitud máx. del desagüe: 4,00 m

Si necesita mayor información consulte el manual de su producto en : www.miele.cl
Mail: info@miele.cl
Teléfono: 800265050